


ADEFIX® PLUS 290ml

Lepidlo



Technické vlastnosti:

Základní materiál:	Hybridní polymer
Konzistence:	pasta
Polymerace:	S vlhkostí vzduchu
Tvorba kůry	(*) (při 20 ° C / 65% R.H.) – do cca 5min
Zpracování po otevření:	10 - 15 minut.
Doba schnutí cca:	24 hodin
Hustota (DIN 53479):	1,52 g / ml
Teplotní odolnost (po vytvrzení):	-20 ° C až + 70 ° C
Spotřeba:	70 - 150 ml / bm u lišt
Výrobce:	NMC sa, Gert Noel Strasse, Belgium

Produkt:

ADEFIX® PLUS je bílá neutrální a elastické lepidlo na bázi hybridních polymerů. Extra fixační lepidlo. Vhodné pro lepení větších produktů. Vhodné na lepení spojů u lišt.

Charakteristika:

- snadné použití
- dobrá přilnavost na polystyren, HPDS a polyuretan
- velmi rychlé vytvrzení
- trvalá elasticita po polymeraci
- není odolný proti mrazu

Aplikační oblast:

Pro lepení a tmelení spojů pro větší produkty značky WALLSTYL® a ARSTYL® od výšky 10 cm (u lišt s rozměrem nad 10 cm a vhodné pro lepení panelů) např. ARSTYL® WALL PANELS a rozet.

Skladovatelnost:

Může být skladován po dobu 24 měsíců v uzavřeném obalu na chladném, suchém místě při +5 ° C až +25 ° C.

Podklady:

- porézní materiály jako cihly, beton, omítky.
- podklad musí být čistý, suchý, stabilní a bez prachu a mastnoty,
- teplota zpracování: + 10 ° C až + 30 ° C (ideální: + 15 ° C až + 25 ° C)
- čisticí prostředky: bělidlo nebo terpentýn

Aplikace:

- Naneste lepidlo na povrch stěny nebo stropu aplikační pistolí (cartridge), nebo špachtlí. Poté umístěte dekorativní prvek na stěnu nebo strop a přitlačte.
- Lepidlo ADEFIX® PLUS 290ml použijte pro aplikaci ARSTYL A WALLSTYL® dekoračních prvků a lišt, ARSTYL WALL PANELS, u lišt s rozměrem nad 10 cm, nebo rozet s ø nad 500 mm.
- Otřete přebytečné lepidlo pomocí špachtle nebo vlhkou houbou.
- Pokud jsou dekorační prvky větších rozměrů, podepřete a zafixujte je (dle potřeby).
- Šířka spáry mezi jednotlivými profily cca. 2-3 mm.
- Aplikační teplota při lepení: +5 ° C až +35 ° C
- Očištění produktu (před vytvrzením): použijte vodu a vlhkou houbu.

Bezpečnostní opatření:

Dodržujte obvyklá opatření ochrany zdraví a bezpečnosti postupů.

Upozornění:

Vlivem tepla nebo chladu lepidlo pracuje - nastává přirozená expanze mezi lepenými spoji a mohou se vyskytnout jemné (vlasové) praskliny, které mohou být vidět. To není důvod k reklamaci.