

Název výrobku:

Arstyl® stropní, soklové lišty, pilastry, rozety, dekorační prvky.

Vlastnosti materiálu: tvrdá, žlutá polyuretanová pěna s vysokou hustotou, šetrné k životnímu prostředí. Vodě odolný materiál, 100% recyklovatelný. Technika výroby zaručuje přesnou reprodukci motivu. Šikmé plochy a frézované pro lepší přilnavost lepidla.

Hustota:

ARSTYL® WALL PANELS, PILASTRY, DEKORAČNÍ PRVKY 250 kg/m³

ARSTYL® LIŠTY 200 kg/m³

ARSTYL® ROZETY 160 kg/m³

Povrchová tvrdost:

ARSTYL® WALL PANELS, PILASTRY, DEKORAČNÍ PRVKY ≈ 30

ARSTYL® LIŠTY ≈ 25

ARSTYL® ROZETY ≈ 22

Tepelná odolnost: max. +70°C.

Rozměry: délka lišt: ±2 m (+- 5mm)

Rozety: do 965 mm (průměr)

Délka pilastrů: 2020 mm

Absorpce vody: ≈ 0,33%/objem c (vyvarujte se přímého kontaktu s vodou).

Zpracování odpadu: lišty, dekorační prvky, rozety mohou být recyklovány v souladu s místními úředními předpisy.

Tepelná a hydrometrická dilatace: Testy ukázaly, že se tento materiál chová podobně, jako dřevo tzn., že vlivem teploty a vlhkosti může měnit svůj tvar a vlastnosti. Jsou doporučena stejná opatření pro jeho použití. Dodržování montážních postupů i při lepení, skladovacích požadavků je důležité pro udržení kvality a životnosti výrobku.

Třída hořlavosti:

ARSTYL® LIŠTY :

B-s2, d0 EN 13501-1:2007, Ve stavu konečného použití, viz zpráva č.18817D – A

Ostatní produkty : E

ARSTYL lišty : Z1, Z10, Z13, Z15, Z16, Z18, Z19, Z30, Z31, Z32, Z1220, Z1240 - k dispozici ve flexibilní verzi.

APLIKACE

Montážní a skladovací podmínky: Pro zajištění nejlepšího výsledku musí být produkt instalován a skladován dle podmínek, které vyžaduje konečné užití. Nedoporučuje se montáž na mokrou nebo vlhkou plochu a následné vysoušení, např. horkovzdušnou pistolí.

Podklad: Vhodný povrch k montáži: vnitřní zdi nebo tapeta, omítka. Povrch musí být čistý, suchý, zbavený nečistot, odmaštěný a rovný. Nerovnosti je třeba odstranit. Při instalaci produkt na specifický povrch se, prosím, obraťte na naše technické/obchodní oddělení.

Lepidla a spoje: ADEFIX® 310 ml - lepidlo na NMC lišty. Optimální tloušťka naneseného lepidla je 1mm. Naneste lepidlo Adefix 310 ml na lepicí plochu. Na spoje použijte: Adefix PLUS 290 ml. Nepoužívejte při teplotě pod 5°C a nad 30°C nebo při přímém slunečním záření. Doporučené lepidla u lišt s menším rozměrem - výška profilu pod 100 mm – Adefix® 310 ml. Doporučené lepidla u lišt s větším rozměrem - výška profilu nad 100 mm - Adefix® PLUS 290 ml.

Lepidla a spoje:

Čistící prostředek pro ADEFIX® (před vytvrzením): je voda. Čistící prostředek pro ADEFIX® PLUS 290 ml (před vytvrzením): terpentýn. Po vytvrzení: mechanicky očistit houbičkou nebo hadříkem.

Vlastnosti povrchu: ARSTYL® jsou přetíratelné všemi barvami, díky svrchní tovární vrstvě, kromě silikonových výrobků.

Zvláštní pokyny:

Nařízení týkající se toxických látek: ARSTYL® polyuretanové výrobky se neřadí mezi velmi toxické ani mezi toxické, ale dle předpisů se řadí mezi nebezpečné látky.

Ochrana životního prostředí: Všechny výrobky značky ARSTYL® jsou vyrobeny bez uhlovodíků, výroba respektuje životní prostředí.

Důležité poznámky: Prvky jsou pouze dekorativního charakteru, neodolávají zátěži, měly by mít pružné spoje, které odolají případným pohybům zdí a jiným vlivům.

Příslušenství: HDPS-PU pilky, řezačky na lišty MITRE BOX VARIO, MITRE BOX AD, nebo TOOL BOX VARIO.



MITRE BOX VARIO



MITRE BOX AD



TOOL BOX VARIO

NMC si vyhrazuje právo aktualizovat produktovou řadu nebo její technické vlastnosti dle nejnovější technologie kdykoliv a bez předchozího oznámení. Všechny uváděné informace odpovídají našim nejlepším poznatkům. Pokud máte jakékoliv dotazy k technickým detailům, kontaktujte prosím informační službu firmy NMC. Jakákoliv dílčí reprodukce nebo přetisk vyžadují náš výslovný souhlas. Odpovědný vydavatel: NMC sa, Gert-Noel-Strasse, B-4731-Eynatten



SOYKA STYLE, s. r. o.
Spořická 4949
CZ – 43001, Chomutov
Tel: + 420 474 638 781 - 2
info@nmc-czech.cz

