

# WALLSTYL®

## Název výrobku:

**WALLSTYL® stropní, podlahové, soklové lišty**

**Vlastnosti materiálu:** bílý extrudovaný polystyrén o vysoké hustotě, jemný bez pórů. Homogenní pěna. Matný bílý akrylový základ. Vodě odolný materiál, 100% recyklovatelný.

## Hustota materiálu:

Podlahové lišty: cca 375 kg/m<sup>3</sup>.

Lišty na stěnu: cca 300 kg/m<sup>3</sup>.

Stropní lišty: cca 220 kg/m<sup>3</sup>.

**Povrch:** velmi hladký povrch se začištěnými konci.

**Povrch určený k aplikaci lepidla:** sešikmený a frézovaný povrch pro snadnější montáž a lepší přilnavost lepidla.

**Rozměry:** délka lišt: ±2 m.

**Tvrdość povrchu:** ≈ 30 Shore – stropní lišty, ≈ 45 Shore – soklové lišty, ≈ 50 Shore – podlahové lišty A DIN 53505/ISO 868.

**Tepelná odolnost:** max. +70°C.

**Absorpce vody:** ≈ 36%/objem c. Lišty vhodné do koupelen, SPA.

**Zpracování odpadu:** lišta může být recyklována v souladu s místními úředními předpisy.

## APLIKACE

### Montážní a skladovací podmínky:

Pro zajištění nejlepšího výsledku musí být produkt upevněn a skladován dle podmínek, které vyžaduje konečné užití. Nedoporučuje se montáž na mokrou nebo vlhkou plochu a následně vysoušení, např. horkovzdušnou pistolí.

### Podklad:

Vhodný povrch k montáži: vnitřní zdi nebo tapeta, omítka. Povrch musí být čistý, suchý, zbavený nečistot, odmaštěný a rovný. Nerovnosti je třeba odstranit. Při instalaci produkt na specifický povrch se, prosím, obraťte na naše technické/obchodní oddělení.

### Skladování:

Požadovaná teplota skladování + 10 ° C <+ 25 ° C. Relativní vlhkost 45% až 65%. Chránit před sluncem a vlhkostí.

SOYKA STYLE si vyhrazuje právo aktualizovat produktovou řadu nebo její technické vlastnosti dle nejnovější technologie kdykoliv a bez předchozího oznámení. Všechny uváděné informace odpovídají našim nejlepším poznatkům. Pokud máte jakékoliv dotazy k technickým detailům, kontaktujte prosím informační službu firmy NMC. Jakákoliv dílčí reprodukce nebo přetisk vyžadují náš výslovný souhlas. Odpovědný vydavatel: NMC sa, Gert-Noel-Strasse, B-4731-Evnatton. V ČR kontakt: +420 474 63 87 81 – 84.



### Příslušenství:

NMC-PS pila a NMC VARIO nebo VARIO PLUS mitre-box.

### Lepidla a spoje:

Naneste větší vrstvu lepidla ADEFIX® na lištu buď pistolí, nebo špachtlí. Poté umístěte dekorativní prvek na příslušný podklad a přitlačte. Otřete zbytek lepidla špachtlí nebo navlhčenou houbičkou (viz instalační pokyny). Pokud je potřeba, tak prvek podepřete. Šířka spojů: mezi jednotlivými profily cca 2-3mm. Teplota při aplikaci: +5°C až +35°C. Prvky čistěte pouze čistou vodou.

### Vlastnosti povrchu lišty:

WALLSTYL® lišty můžete bez problému přetříť jinou barvou bez rozpouštědel, nebo vodou ředitelnými barvami. Lišty čistěte pouze čistou vodou.

Doporučené lepidla ADEFIX® 310 ml na lepení lišt a tmelení.

ADEFIX® PLUS 290 ml se doporučuje pro lepení spojů, protože je po zaschnutí pružné, nebo při lepení velkých lišt, protože má silnou přilnavost.

U lišt s menším rozměrem - výška profilu do 100 mm: doporučujeme na lepení použít ADEFIX 310 ml.

U lišt s větším rozměrem - výška profilu nad 100 mm: doporučujeme na lepení použít lepidlo Adefix® PLUS 290 ml je silnější.



### Zvláštní pokyny

#### Nařízení týkající se toxických látek:

WALLSTYL® polystyrénové výrobky se neřadí mezi velmi toxické ani mezi toxické, ale dle předpisů se řadí mezi nebezpečné látky.

#### Důležité poznámky:

Prvky jsou pouze dekorativního charakteru, neodolávají zátěži, měly by mít pružné spoje, které odolají případným pohybům zdí a jiným vlivům.

**Příslušenství je na e shopu v sekci „příslušenství a lepidla“**

**Pilky, řezačky na lišty, lepidla, klipy na led osvětlení.**

SOYKA STYLE si vyhrazuje právo aktualizovat produktovou řadu nebo její technické vlastnosti dle nejnovější technologie kdykoliv a bez předchozího oznámení. Všechny uváděné informace odpovídají našim nejlepším poznatkům. Pokud máte jakékoliv dotazy k technickým detailům, kontaktujte prosím informační službu firmy NMC. Jakákoliv dílčí reprodukce nebo přetisk vyžadují náš výslovný souhlas. Odpovědný vydavatel: NMC sa, Gert-Noel-Strasse, B-4731-Eynatten. V ČR kontakt: +420 474 63 81 – 84.

